

 ADCOM <small>ADVANCED COMMUNICATION</small> Comparazione camcorder 3CCD	 XL2	 AGDVX100AE	 DSRPD170P	 GYDV301
CCD	1/3" IT	1/3" IT	1/3" IT	1/3" IT
Risoluzione CCD	800.000 Pixels	470.000 Pixels	450.000 Pixels	470.000 Pixels
Risoluzione 4:3	410.000 Pixels	440.000 Pixels	400.000 Pixels	440.000 Pixels
Risoluzione 16:9	550.000 Pixels	440.000 Pixels	400.000 Pixels	440.000 Pixels
Quantizzazione	A/D 8 bit	A/D 12 bit	A/D 8 bit	A/D 12 bit
Scansione Video	Interlacciato/Progressivo	Interlacciato/Progressivo	Interlacciato	Interlacciato
Scansione Foto	N.D.	N.D.	Interlacciato/Progressivo	Interlacciato/Progressivo
Gamma	Video/Cinema	Video/Cinema	Video	Video
Ottica	20X Canon stabilizzata	10X Leica stabilizzata	12X stabilizzata	12X stabilizzata
Focale Ottica 4:3	F=8,1/162mm	f=4.5/45mm	f=6.0/72mm	f=5.6/78.4mm
Focale 35 mm 4:3	F=58,5/1200mm	f=32.5/325mm	f=43.2/518.4mm	f=39,7 /556mm
Focale Ottica16:9	f=5.4/108mm	f=4.5/45mm	f=6.0/72mm	f=5.6/78.4mm
Focale 35 mm 16:9	f=39/800mm	f=32.5/325mm	f=43.2/518.4mm	f=39,7 /556mm
Filtri integrati	1/8ND, 1/64ND	1/8ND, 1/64ND	1/8ND, 1/64ND	1/32 ND
Diametro Filtri	72mm	72mm	58mm	52mm
Fuoco	Auto/Man(servoassistito)	Auto/Manuale	Auto/Man(servoassistito)	Auto/Man(servoassistito)
Zoom	Auto/Man(servoassistito)	Auto/Manuale	Auto/Man(servoassistito)	Auto/Man(servoassistito)
Diaframma	Auto/Man(servoassistito)	Auto/Man(servoassistito)	Auto/Man(servoassistito)	Auto/Man(servoassistito)
Sensibilità	F5,6, 2000 lux	F11, 2000 lux	F11, 2000 lux	F11, 2000 lux
Minima illuminazione	0,8Lux(+18dba 1/6 sec)	3Lux(+18db)	1Lux(+18db a 1/3 sec)	2,65 Lux(+24db)
guadagno	da -3 a +18 db	da 0 a 18db	da 0 a 18db	da -3 a +24 db
Shutter	1/6 -1/16.000 sec	1/6 -1/1.000 sec	1/3-1/10.000sec	1/120-1/2.000sec
Synco Scan	N.D.	1/25.1-1/250.0 sec	N.D.	1/50.1-1/2067.8 sec
White Balance	Auto-Preset -A -B	Auto-Preset -A -B	Auto-Preset -A	Auto-Preset -A
Black Balance	N.D.	Manuale	N.D.	N.D.
Video In	Composito-Y/C-DV	Composito-Y/C-DV	Composito-Y/C-DV	Composito-Y/C-DV
Video Out	Composito-Y/C-DV	Composito-Y/C-DV	Composito-Y/C-DV	Composito-Y/C-DV
Line in	2ch XLR	2ch XLR	2ch XLR	2ch XLR
Micro in	2ch XLR con Phantom	2ch XLR con Phantom	2ch XLR con Phantom	2ch XLR con Phantom
Audio Out	2ch RCA	2ch RCA	2ch RCA	2ch RCA
Videoregistrazione	DV	DV	DV/DVCAM	DV
Viewfinder LCD	N.D.	3,5"	2,5"	2,5"
Risoluzione	N.D.	200.000 pixel	200.000 pixel	180.000 pixel
Mirino	LCD 2"	LCD 0.44"	LCD B/W 0.44"	LCD 0.44"
Risoluzione	200.000 pixel	180.000 pixel	180.000 pixel	N.D.
Peso (operativo)	2.8Kg	1.8Kg	2.0Kg	1,7Kg
Consumo	9.5W	6.8W	5.4W	6W